CHAUSSURES HAUTES DE

24590000

24590000

0000

Normes: EN ISO 20345:2011 S2 P HRO HI SRA

Une chaussure haute spécialement conçue pour travailler avec l'asphalte. Faite de cuir solide et durable avec semelle souple en caoutchouc nitrile résistante jusqu'à 300°C. La semelle comprend une feuille de protection thermique et la protection résistante à la pénétration est faite d'un textile doux. La semelle intérieure de la chaussure avec support anatomique est faite d'un matériau PU lisse recouvert d'une surface textile avec bonne absorption de l'humidité. Le système de laçage Freelock recouvert d'une languette de cuir et fixée par deux bandes Velcro, permet de mettre et d'ôter facilement vos chaussures. Pointures dames du 35 au 39.

Caracteristiques principales:

2459

Ouvrier du BTP

EN ISO 20345:2011

Chaussures

Homme/unisexe, Femme, Unisex

Certification:

EN ISO 20345:2011 S2 P HRO HI SRA

Tissu:

Bout renforcé, Protection anti-pénétration, Imperméable

Tige:

Cuir pleine fleur

coloris

■

Largeur:

Large

Matériau de protection:

Protection anti-perforation en textile

Embout:

Embout aluminium

Point Fort:

Fermeture à molette mécanique, Propriétés antistatiques, Semelle extérieure résistante à l'huile, Extrémités de la tige en polystyrène, Détails réfléchissants, Semelle extérieure résistante à la

chaleur, Déperlant

Semelle:

Semelle intérieure textile, PU doux

Semelle intérieure:

Semelle intermédiaire en PU, semelle extérieure en caoutchouc

Doublure - chaussures:

Polyester