CHEMISE RETARDANT FLAMME

32271515

32271515

1515 54% modacrylique, 44% coton, 2% antistatique, twill, ignifugé, 180g/m²

XS-XXXL

Normes: EN 1149-5 IEC 61482-2, classe 1

EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1 EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Blaklader.Model.ParametricCollection

Chemise flanelle retardant flamme inhérent avec fermeture cachée et deux poches poitrine à rabat. La chemise est légère et confortable, en particulier dans les environnements de travail tel que le soudage ou des fonctions similaires. Certifié selon ;EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, classe 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%.

Caracteristiques principales:

Chemise retardant flamme

Technicien en industrie, Électricien, Ouvrier du BTP

EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Certification:

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2, classe 1

EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Tissu:

54% modacrylique, 44% coton, 2% antistatique, twill, ignifugé, 180g/m²

Multinormes

Homme/unisexe

coloris

Détails:

Étiquettes externes

Col de chemise

Fermeture avant:

Rabat avant avec bouton pression métal caché

Poches:

Poches poitrine à rabat et fermeture à boutons

Conseils de lavage:

60 °C, Pas de blanchiment, Sèche-linge - Température normale, Repassage - Doux, Pas de nettoyage à sec

Finition:

Embout réglable avec boutons cachés en métal.