VESTE HAUTE VISIBILITÉ

40641811

40641811

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m²

XS-XXXL

Normes: EN ISO 20471, XS Classe 2, S -> Classe 3

Certification ensemble veste-pantalon "C" ->S
Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2

Blaklader.Model.ParametricCollection

Veste haute-visibilité conçue pour être vue de tous-même quand vous êtes penché- dans un tissu léger, résistant et hydrofuge qui lui confère fonctionnalité et grand confort. Coupe raccourcie devant pour une grande liberté de mouvement, le dos est rallongé pour une meilleure protection. Certifiée selon norme EN ISO 20471 Classe 3, vêtement de Haute-Visibilité.

Symbole:

Modèle femme, Léger, Blanchissage industriel

Caracteristiques principales:

Veste Haute Visibilité Classe 3
Artisan, Technicien en industrie, Conducteur d'engins - Transporteur, Ouvrier du BTP
EN 20471

Certification:

EN ISO 20471, XS Classe 2, S -> Classe 3, Certification ensemble veste-pantalon "C" ->S, Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2

coloris

Tissu:

65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m²
Haute-Visibilité
Homme/unisexe

Lavage:

Blanchissage industriel, EN ISO 15797

Point Fort:

Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure

Détails:

soufflet à l'arrière

Col haut avec fermeture éclair
Poche détachable pour badge identifiant

Fermeture avant:

Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté

Poches:

Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec poche téléphone et poche stylos
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche intérieure
Poche intérieure pour téléphone

Finition:

Extension au niveau du bas du dos, Taille ajustable avec velcro
Extrémité manche réglable avec velcro

Visibilité:

Bandes réfléchissantes 50 mm, Bande réfléchissante corps, manches et épaules

Conseils de lavage:

70 °C, Pas de blanchiment, Sèche-linge - Température normale, Pas de repassage, Pas de nettoyage à sec, Séchage industriel tambour