



FICHE TECHNIQUE

41-8150R

GANTS G-TEK 3RX 10G FIL SEL ET POIVRE PLASTIQUE RECYCLÉ / ACRYLIQUE SANS COUTURE AVEC ENDUCTION LATEX MICRO-SURFACE SUR LA PALME ET LES DOIGTS

- Chaque paire est fabriquée à partir d'une bouteille en plastique recyclé, renforçant notre engagement à développer des produits innovants moins nocifs pour l'environnement
- Support tricoté sans couture en PET recyclé à 90% et 10% d'acrylique pour la protection contre le froid
- Excellente isolation thermique
- Evaporation rapide de l'humidité sur la peau
- Les gants acryliques offrent une protection économique par temps froid
- Les gants présentent un nouveau traitement de surface révolutionnaire qui apporte une adhérence supérieure dans des conditions sèches et humides. Le revêtement MicroSurface s'adapte à différentes conditions
- Certifié OEKO TEX
- Emballé dans un poly-sac biodégradable de 6 paires avec informations technique inscrites sur carton recyclé

APPLICATIONS

- Utilisé dans les zones réfrigérées
- La transformation alimentaire
- La pêche commerciale
- La construction
- Les activités de plein air hivernal et loisirs

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 devrait être employé. Séchage par culbutage à basse température - température maximale de 140°F (60°C).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Plastique recyclé / Acrylique avec enduction en latex Micro-Surface					
CONSTRUCTION	Tricot sans couture					
COULEUR	Support: ■ Sel & Poivre / Enduction: ■ Noir					
STYLE POIGNET	Tricot continu					
TAILLES	8 -11					
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 6, Carton de 72					
DIMENSION CARTON	27.2" x 10.6" x 11.4" / 69cm x 26.8cm x 29cm					
POIDS CAISSE		8	9	10	11	
		7.0 kg	7.4 kg	8.1 kg	8.9 kg	
COO	Chine					

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 2X42B							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X



DIMENSIONS (IN/CM)

	8	9	10	11
A	10 / 25.5	10.2 / 26	10.8 / 27.5	11 / 28
B	4 / 10.1	4.1 / 10.5	4.4 / 11.2	4.5 / 11.5
H	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

