

1456 Nitrile lisse, gauge 15

---

**Normes:** EN 388 (4131X) EPI Cat 2

---

Un gant en nitrile trempé extrêmement fonctionnel et polyvalent qui convient parfaitement aux travaux de montage ou de construction. Ce gant polyvalent, très utile, souple et moyennement grossier, a une bonne adhérence, ce qui convient aux travaux en milieu huileux.

---

▪

Homme/unisexe, Femme

Unlined

Palm coated

Nitrile

Allround work, Precision work

Chrome free

Dirty environments, Oily environments



**coloris**



## Caracteristiques principales:

2934

Artisan, Maçon - carreleur, Technicien en industrie, Jardinier-paysagiste, Conducteur d'engins - Transporteur, Électricien, Couvreur - charpentier, Plombier, Mécanicien, Ouvrier du BTP, Installateur revêtements de sol, Peintre - plâtrier - plaquiste, Manutentionnaire - logisticien, Bûcheron - élagueur, Technicien en services généraux, Oil and gas workers  
EN 388

## Certification:

EN 388 (4131X) EPI Cat 2

## Tissu:

Nitrile lisse, gauge 15

Gants

## Intérieur:

Non doublé

## Point Fort:

Sans chrome

## Paume:

Recouvert de nitrile sur la paume

## **Emballage:**

Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires,

Vendu par 12

144 paires/boite

## **Trempage:**

moitié trempés

Nitrile

finition micro-mousse, revêtement microporeux qui

permet à la main de respirer

## **Doublure:**

15 jauge polyamide/élasthanne

## **Environnement:**

Environnement sale, Environnement huileux

Travail d'assemblage, Travail de précision

## **Packaging:**

Étiquette accrochée sur une attache, Indication de la taille par code couleur sur le poignet