Légère

CADOR S1P MID

CADORMID

Chaussure de sécurité ESD mi-haute sportive

Tige	Mesh
Doublure	Mesh 3D
Semelle première	Semelle intérieure en mousse SJ
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle	PU / PU
Embout	Acier
Norme de sécurité	S1P / ESD, SRC
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 US 3.0-13.5 / CM 23.0-31.5
Poids de l'échantillon	0.609 kg
Normes	EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018

GRY

Embout en acier
Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.

Semelle intérieure amovible
Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.



Technologie Airblaze
Système de gestion de l'humidité et de la température pour offrir un confort optimal à l'utilisateur en gardant les pieds secs et confortables.

Semelle anti-perforation en acier
Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.

Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.

S1P
Vous travaillez dans un environnement sec, sans risque de projections d'eau/liquide, et vous avez besoin d'une protection pour vos orteils, d'une protection contre la perforation et d'une bonne respirabilité ? Alors il vous faut des chaussures de sécurité S1P.

Industries:
Montage, Automobile, Alimentation et boissons, Production, Logistique

Environnements:
Environnement sec

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20345
Tige	**Mesh**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	3.9	≥ 0,8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	41	≥15
Doublure	**Mesh 3D**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	61.1	≥2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	490	≥20
Semelle première	**Semelle intérieure en mousse SJ**			
	semelle intérieure : résistance à l'abrasion	cycles	400	≥400
Semelle	**PU / PU**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm³	59	≤150
	Semelle antidérapante SRA : talon	friction	0.30	≥ 0,28
	Semelle antidérapante SRA : plateau	friction	039	≥ 0,32
	Semelle antidérapante SRB : talon	friction	0.15	≥ 0,13
	Semelle antidérapante SRB : plateau	friction	0.24	≥ 0,18
	Valeur antistatique	MegaOhm	N/A	0,1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MegaOhm	73	0,1 - 100
	Absorption de l'énergie du talon	J	24	≥20
Embout	**Acier**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	N/A	N / A
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	N/A	N / A
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	15.0	≥ 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	19.0	≥14

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.