

NOUVEAUTÉ

toroso



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



TALON DÉCROCHÉ

1824 | POINTURE : 35 AU 48

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU cellule ouverte mémoire de forme. Amovible
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	470 g * Poids par pied
Poids taille 42*	588 g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,47	0,28	0,39
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,21	0,13	0,13

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Amagnétique



Dessus cuir



ESD

LES + TECHNOLOGIE PARADE



Parade Air System
Absorption des chocs au talon



VPS System
Maintien de la voûte plantaire



DRS
Absorption des chocs au talon

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
- Semelle Antiperforation
- Semelle Antiglisce**
- Absorption des Chocs
- Antistatique
- Résistance Hydrocarbures
- Matière Tige Hydrofuge