

## NOUVEAUTÉ

# sotchi

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC - HRO

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Haute résistance à la chaleur et au déchirement



Respirabilité



Semelle EVA pour un confort optimal



ESD



**LAÇAGE RAPIDE**

- SOUPLESSE
- FLEXIBILITÉ
- DESIGN RÉSOLUMENT SPORTIF

■ 7824 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Textile (Maille 3D)
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Semelle intermediaire en EVA et patin en caoutchouc nitrile
Poids taille 37*	450 g * Poids par pied
Poids taille 42*	512 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
<b>P</b>	Semelle Antiperforation
<b>SRC</b>	Semelle Antiglisse**
<b>E</b>	Absorption des Chocs
<b>A</b>	Antistatique
<b>FO</b>	Résistance Hydrocarbures

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,43	0,28	0,51
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15