

jakaro



S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France




ESD

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



BANDES ÉLASTIQUÉES POUR UN CHAUSSAGE FACILITÉ



☐ 9890 BLANC | POINTURE : 35 AU 47



■ 9898 NOIR

COMPOSITION

Dessus	Microfibre
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non équipée
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	340g * Poids par pied
Poids taille 42*	410g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,34	0,28	0,31
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,22	0,13	0,15