

NOUVEAUTÉ

ride 

S1PS EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO CI HI

NORME VERSION 2022

BOUCLIER SHIELD-ONE ANTI-ABRASION



8834 NOIR | 35 ▶ 48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique Respirabilité

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire Nouvelle version du DRS Semelle extra souple Bouclier anti-abrasion



8832 BLEU | 35 ▶ 48





8836 ROUGE | 35 ▶ 48

COMPOSITION

Dessus	Toile + PU
Renfort avant	TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Textile PS
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	535 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,36	0,31	0,35
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,24	0,19	0,28

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Protection des orteils (Embout de sécurité)
	Résistance à la glisse Sols céramique + détergent
E	Absorption énergie au talon
A	Antistatique
PS	Résistance à la perforation Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm
SR	Résistance à la glisse (Sols céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures
CI	Isolation du semelage (froid)
HI	Isolation du semelage (chaud)