

NOUVEAUTÉ

ROMANE



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



HRO +300°C
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique



Dessus cuir




Semelle EVA

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



LOGO RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT

■ **8834 NOIR** | 36 ▶ 47

COMPOSITION

Dessus	Cuir nubuck
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Inter EVA / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42*	524 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,32	0,28	0,28
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,14