

## NOUVEAUTÉ

# squash



**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
**HRO**

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Haute  
résistance à la  
chaleur et au  
déchirement



Amagnétique



Respirabilité



Semelle  
EVA pour  
un confort  
optimal



■ 7806 ROUGE | POINTURE : 35 AU 48



■ 7802 BLEU  
 POINTURE : 39 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Textile
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Caoutchouc / EVA
Poids taille 42*	530g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité  
(Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisserie\*\*



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,44	0,28	0,40
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,16