vamos

S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

Respirabilité

Les + TECHNOLOGIE PARADE

VPS SYSTEM
Maintien de la voûte plantaire

IMPRIMÉ ARMY

8852 BLEU | POINTURE : 39 AU 48

8854 NOIR

COMPOSITION

Dessus	Toile
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	568g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,50
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,14

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour mars 2020