


CHUKKA NOIR S3 SRC



Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



memoryfoam
By LEMAITRE

■ mousse haute densité
78% recyclée



Du 35 au 50

Réf. CHUKS30NR

Les + produit

- **Tige en microfibre effet velours**: légèreté, respirabilité et résistance à la déchirure et à l'abrasion
- **Doublure en microfibre perforée respirante**: anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur. Empêche la formation d'odeurs.
- **Semelle intérieure Memory Foam by Lemaître anti-bactérienne à mémoire de forme**, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS
- **Chaussure Derby caractérisée par un laçage ouvert** : facile à enfiler, s'adapte à la morphologie du pied. Bon maintien, confort. Convient aux cou-de-pied forts
- **Style casual chic** : élégance et décontraction, grand classique de la chaussure de ville revisité en chaussure de sécurité.



- **Embout de protection** : HDFC fibre composite.



- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle CARBON PU2D antistatique

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains** : bonne adhérence
- **Surface d'appui importante** : stabilité optimale
- **Amorti des chocs** : préservation du dos et des articulations
- **Crampons sculptés** : adhérence renforcée
- **Souplesse et légèreté** : semelle facilitant la marche

APPLICATION

- Société de services, artisanat, encadrement.
- Logistique, services, manutention, distribution, transports



lemaître-securite.com

Lemaître vous protège.



CHUKKA NOIR S3 SRC



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : microfibre hydrofuge effet velours
- **Languette** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : microfibre perforée lisse

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : CARBON PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,22 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,20 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



Chukka noir O2 SRC
CHUKO20NR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : g

AET N° 0075/007/161/09/19/2718 EXT 24/12/22

Colisage

du 35 au 43	du 44 au 50
boîte 316 x 204 x 121 mm	boîte 355 x 220 x 130 mm
carton 635 x 445 x 325 mm	carton 635 x 485 x 355 mm
10 boîtes par carton	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154507353	43	3237154507438
36	3237154507360	44	3237154507445
37	3237154507377	45	3237154507452
38	3237154507384	46	3237154507469
39	3237154507391	47	3237154507476
40	3237154507407	48	3237154507483
41	3237154507414	49	3237154507490
42	3237154507421	50	3237154507506

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP			
S1			A E Fo
S1P			A E Fo
S2			A E Fo Wru
S3			A E Fo Wru
	Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement		
	Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation		

A	Chaussures antistatiques	Ci	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie au talon	Hi	Isolation du semelage contre la chaleur
Fo	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	Hro	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
Wru	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	Wr	Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique	An	Protection des malléoles
SRA	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent		
SRB	Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine		
SRC	SRC = SRA + SRB		

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0257
mise à jour : 19/11/24