

ECONILA S1 LOW

ECONILAS1L

Chaussure de sécurité large, de type basket, avec un matériau supérieur recyclé.

ECONILA protège à la fois vos pieds et l'environnement. Cette chaussure de sécurité sans métal est dotée d'un embout en composite, d'une conception légère et d'une protection ESD. La semelle extérieure en caoutchouc offre une résistance exceptionnelle au glissement, tout en résistant à l'huile, au carburant, et aux produits chimiques.

Tige	Textile recyclé tricoté		
Doublure	Mesh recyclée		
Semelle intérieure	Semelle en mousse à mémoire de forme SJ		
Semelle anti-perforation	N / A		
Semelle	Phylon / Caoutchouc		
Embout	Composite		
Catégorie	S1 / SR, ESD, FO, HRO		
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315		
Poids de l'échantillon	0.429 kg		
Normes	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022		

































Semelle extérieure en caoutchouc

Les semelles extérieures en caoutchouc offrent des fonctions polyvalentes, adaptées à de nombreux domaines d'application : excellente résistance à la coupure, à la chaleur et au froid, grande flexibilité à des températures froides, au pétrole, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.



Embout composite

embout non metallique et légère, pas de conductivité thermique ou électrique



Sans métal

Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.



Résistance au glissement (SR)

Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.



Absorption de l'énergie du

L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du



Décharge électrostatique (ESD)

L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Industries:

Montage, Automobile, Logistique, Production

Environnements:

Environnement sec, Surfaces accidentées

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20345	
Гige	Textile recyclé tricoté				
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	2.3	≥ 0.8	
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	45	≥ 15	
Doublure	Mesh recyclée				
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	34.59	≥ 2	
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	277	≥ 20	
Semelle inté	rieure Semelle en mousse à mémoire de forme SJ				
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	cycles	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800	
Semelle	Phylon / Caoutchouc				
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm³	119.4mm³(Density:1.3)	≤ 150	
	Semelle antidérapante SRA : talon	friction	0.32	≥ 0.28	
	Semelle antidérapante SRA : plateau	friction	0.40	≥ 0.32	
	Semelle antidérapante SRB : talon	friction	0.18	≥ 0.13	
	Semelle antidérapante SRB : plateau	friction	0.21	≥ 0.18	
	Valeur antistatique	MégaOhm	215	0.1 - 1000	
	Valeur de l'ESD	MégaOhm	14.6	0.1 - 100	
	Absorption de l'énergie du talon	J	25	≥ 20	
Embout	Composite				
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	NA	N/A	
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	NA	N/A	
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	16	≥ 14	
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	17	≥ 14	

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.



