

NOUVEAUTÉ
racer 
S1PS EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO CI HI

 ← **NORME VERSION 2022**
BOUCLIER SHIELD-ONE ANTI-ABRASION

8834 NOIR | 35 ▶ 48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS


Amagnétique



Respirabilité

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE


Maintien de la voûte plantaire



Nouvelle version du DRS



Semelle extra souple



Bouclier anti-abrasion


8832 BLEU | 35 ▶ 48

8836 ROUGE | 35 ▶ 48

COMPOSITION

Dessus	Toile + PU
Renfort avant	TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Textile PS
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	580 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,36	0,31	0,35
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,24	0,19	0,28

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

 Protection des orteils
(Embout de sécurité)

 Résistance à la glisse
(Sols céramique + détergent)


Absorption énergie au talon



Antistatique


 Résistance à la perforation
Insert non-métallique
Test sur pointe small 3,0 mm

 Résistance à la glisse
(Sols céramique + huile)


Résistance aux hydrocarbures



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaud)