

**NOUVEAUTÉ**

**ROAD** 

**S3S** EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO CI HI

**NORME VERSION 2022**



■ 9834 NOIR | 35 ▶ 48

**LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS**



Amagnétique

**LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE**



Maintien de la voûte plantaire



Nouvelle version du DRS



Semelle extra souple

**SEMELLE FLEXIBLE BE-FLEX**

**COMPOSITION**

<b>Dessus</b>	Microfibre PU
<b>Doublure</b>	Mesh 3D
<b>Embout</b>	Composite
<b>Semelle intérieure</b>	Maille sur mousse en PU. Amovible.
<b>Semelle antiperforation</b>	Non métallique
<b>Semelle</b>	Polyuréthane bi-densité
<b>Poids taille 42*</b>	580 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	<b>0,36</b>	0,31	<b>0,35</b>
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	<b>0,24</b>	0,19	<b>0,28</b>

**TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ**



Protection des orteils  
(Embout de sécurité)



Résistance à la glisse  
Sols céramique + détergent



Absorption énergie au talon



Antistatique



Résistance à la perforation  
Insert non-métallique  
Test sur pointe small 3,0 mm



Résistance à la glisse  
(Sols céramique + huile)



Résistance aux hydrocarbures



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaud)



Matière Tige Hydrofuge