

NJORD S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Ankle protection by Lemaître,
Protection de la malléole
contre les chocs latéraux

Du 35 au 49

Réf. NJORS30NR

Les + produit



▪ Brodequin proposé avec un chaussant homme et un chaussant femme.



▪ Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Absence de coutures latérales. Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.

▪ **Surbout en TPU injecté** : extrême résistance à l'avant

▪ **Semelle Memory Foam Titan pour un confort immédiat et durable** : propriétés antibactériennes, respecte l'hygiène du pied



▪ **Embout de protection HDFC fibre composite.**



▪ **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle TRAILIUM PU2D antistatique

▪ **Crampons de 4 mm** adaptés à la construction et à l'industrie lourde

▪ **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning

▪ **Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm** : grip renforcé sur les barreaux d'échelle

▪ **Surface d'appui importante**, stabilité optimale

▪ **Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon** : prévention des TMS

APPLICATION

- Travaux publics et forestier
- Logistique, automobile
- Chantier naval, construction
- Pétrochimie, chimie



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



NJORD S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Langnette avec soufflet** : croûte de cuir hydrofuge
- **Col** : croûte de cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAILIUM PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,20 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



BALDER S3 SRC
BALDS30NR

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 662 g

AET N° 0075/007/161/07/19/
2226 EXT 17/09/20

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 742 g

AET N°0075/007/161/07/19/
2226 EXT 18/09/20

Colisage

du 35 au 39

boîte 345 x 230 x 122 mm

carton 635 x 485 x 355 mm

10 boîtes par carton

du 40 au 49

boîte 355 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

| | | | |
|----|---------------|----|---------------|
| 35 | 3237154403358 | 43 | 3237154403433 |
| 36 | 3237154403365 | 44 | 3237154403440 |
| 37 | 3237154403372 | 45 | 3237154403457 |
| 38 | 3237154403389 | 46 | 3237154403464 |
| 39 | 3237154403396 | 47 | 3237154403471 |
| 40 | 3237154403402 | 48 | 3237154403488 |
| 41 | 3237154403419 | 49 | 3237154403495 |
| 42 | 3237154403426 | | |

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| A | Chaussures antistatiques | Ci | Isolation du semelage contre le froid |
| E | Absorption d'énergie au talon | Hi | Isolation du semelage contre la chaleur |
| Fo | Résistance de la semelle aux hydrocarbures | Hro | Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct) |
| Wru | Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau | Wr | Chaussure résistante à l'eau |
| | Décharge électrostatique | An | Protection des malléoles |

SRA Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent

SRB Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

SRC = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0205
mise à jour : 04/06/21

Membre du
SINAMAP

