

NOUVEAUTÉ

NORWAY


S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI – HI

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique



Dessus cuir



Chaussant large



Cuir hydrofuge 7h



Talon décroché



Spécial hiver

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



MATIÈRE CUIR PULL-UP
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ 7H

3833 COGNAC | 36 ▶ 51

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Fouffure imitation en synthétique
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	775 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisce**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,49	0,28	0,50
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14