

## NOUVEAUTÉ

# selfer



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
HRO



**LACETS  
ET TALONNETTES  
RÉFLECTIFS**

■ 1824 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Cuir de vachette
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Inter EVA / Patin Caoutchouc
Poids taille 42*	645 g * Poids par pied

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,43	0,28	0,51
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Haute  
résistance à la  
chaleur et au  
déchirement



Amagnétique



Dessus cuir



Semelle  
EVA pour  
un confort  
optimal

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité  
(Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisse\*\*



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge