

jamma


S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

 Semelle
 injectée
 France

Les + TECHNOLOGIE PARADE

 Maintien
 de la voûte
 plantaire

Nouveau look


 7827 BLANC | POINTURE : 35 AU 47

 5832 BLEU
 POINTURE : 35 AU 47

 7824 NOIR
 POINTURE : 35 AU 47

 8896 ROSE
 POINTURE : 35 AU 42

COMPOSITION

Dessus	Microfibre
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	410g * Poids par pied
Poids taille 42*	490g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,43
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,20

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

 Embout de Sécurité
 (Résiste à 200 joules)


Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge