



### GANT G-TEK® TRICOTÉ SANS COUTURE POLYKOR®, DOUBLURE ACRYLIQUE ET DOUBLE ENDUCTION LATEX/LATEX MICRO-SURFACE

- La construction sans couture offre confort et respirabilité
- Le support PolyKor™ est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Paume et bout des doigts enduites de latex «Micro-Surface» double enduction pour aider à prolonger la vie utile du gant et à fournir une excellente résistance à l'abrasion
- Le poignet tricoté empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et aux rayons ultraviolets

#### APPLICATIONS

- Électronique
- Coupe de verre
- Manipulation de tôle
- Assemblage de pièces
- Manipulation de petites pièces pointues
- Construction
- Services génériques

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage par culbutage à basse température - température maximale de 140°F (60°C).

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Polykor / doublure Acrylique / Enduction Latex				
CONSTRUCTION	Tricot sans couture				
COULEUR	Support: ■ Sel et poivre / Enduction: ■ Noir/Bleu				
STYLE POIGNET	Tricot continu				
TAILLES	7 -11				
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 12, Carton de 72				
DIMENSION CARTON	31.5" x 11.8" x 10.2" / 80cm x 30cm x 26cm				
POIDS CAISSE	7	8	9	10	11
	20.5 lbs 9.3 kgs	21 lbs 9.5 kgs	22.3 lbs 10.1 kgs	24 lbs 10.9 kgs	24.3 lbs 11 kgs
COO	Chine				

#### PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 3X43D	ASTM F2992-15 ANSI Cut Level A4 (Adopted by ANSI/ISEA 02/16)					
ABRASION	0	1	2	3	4	-
COUPURE (2003)	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F



#### DIMENSIONS (IN/CM)

	7	8	9	10	11
A	9.8 / 25	10.2 / 26	10.4 / 26.5	10.8 / 27.5	11 / 28
B	4.1 / 10.3	4.2 / 10.7	4.3 / 11	4.5 / 11.3	4.6 / 11.7
H	■ Red	■ Yellow	■ Brown	■ Black	■ Blue

