



### G-Tek® 3RX™

Gant mélangé de fil recyclé / élasthanne sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts

- Doublure en tricot mélangé sans couture, composée à 90 % de bouteilles d'eau en PET recyclé et à 10 % d'élasthanne pour plus de confort, de dextérité des doigts et de respirabilité
- Chaque paire est fabriquée à partir de l'équivalent de deux bouteilles d'eau en PET (500 ml), ce qui équivaut à une réduction des émissions de CO2 de 29,4 g par paire
- Le revêtement en polyuréthane (PU) offre une résistance à l'abrasion et une excellente sensibilité tactile
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Dos respirant pour plus de confort
- Approuvé OEKO TEX



3131X

### Données techniques

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Couleur                     | Blanc                         |
| Tailles disponibles         | --                            |
| Des emballages              | Paquet en vrac                |
| Emballé                     | --                            |
| Dimensions du boîtier (cm)  | --                            |
| Poids du boîtier (kg)       | 0.00                          |
| Pays d'origine              | Chine                         |
| Matériau de la doublure     | Plastique recyclé, Élasthanne |
| Enduit                      | Polyuréthane                  |
| Couleur Enduit              | Gray                          |
| Couverture Enduit           | Paume et bouts des doigts     |
| Adhérence                   | Lisse                         |
| Jauge                       | 13                            |
| Poignet                     | Poignet de tricot             |
| Protection contre les chocs | --                            |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit    |
| Certifications              | --                            |

### Données de performance

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| EN 388                               | 3131X |
| Niveau EN Abrasion                   | 3     |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1     |
| Niveau EN Déchirure                  | 3     |
| Niveau EN Perforation                | 1     |
| EN 407                               | --    |

### Instructions d'entretien

