

### FR602 - Veste de travail WX3 FR

**Collection:** WX3

**Gamme:** Résistant à la flamme

**Tissu extérieur:** Modafleme Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone

**Emballage extérieur:** 24

#### information produit

Veste de travail FR contemporaine fabriquée à partir de notre tissu non feu intrinsèque Modafleme 280 g. Des caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une flexibilité dans les zones de mouvement clés. Les autres caractéristiques clés incluent des composants sans métal, des manches prépliées, une longueur de dos plus longue, des poignets réglables, des logos FR brodés et de multiples poches pour un rangement suffisant.

#### WX3

Les vêtements de travail techniques extensibles Portwest WX3™ allient confort, polyvalence et esthétique. Les produits sont conçus selon les normes les plus élevées et offrent une solution pour les activités quotidiennes et les environnements de travail. Construit avec des tissus de pointe offrant une résistance supérieure à l'abrasion et un confort exceptionnel tout au long de la journée. Des solutions de conception ingénieuses sur les fixations et les systèmes de poches garantissent un ajustement et une sécurité inégalés.

#### Résistant à la flamme

Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

#### Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1,C1,F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM<sup>2</sup>(HAF=75.8%))



#### Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- couleurs contrastées pour plus de style
- CE-CAT III

### FR602 - Veste de travail WX3 FR

Code Douanier: 6203331000

Laboratoire d'essai

### Entretien et Lavage



### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FR602BKRS	Noir	65.0	45.0	36.0	0.9490	0.1053	5036108368464	15036108857484
FR602BKRM	Noir	65.0	45.0	36.0	0.9950	0.1053	5036108368457	15036108857477
FR602BKRL	Noir	65.0	45.0	36.0	1.0350	0.1053	5036108368440	15036108857460
FR602BKRXL	Noir	65.0	45.0	36.0	1.0910	0.1053	5036108368471	15036108857491
FR602BKRXXL	Noir	65.0	45.0	36.0	1.1210	0.1053	5036108368488	15036108857507
FR602BKRXXXL	Noir	65.0	45.0	36.0	1.1860	0.1053	5036108368495	15036108857514